



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. B 039296 0002 Rev. 00

**Zertifikatsinhaber:** **Rothofer- Umwelt OHG Kompostier- und Holzverwertungsanlagen**  
Hohenau 3  
94081 Fürstenzell  
DEUTSCHLAND

**Prüfzeichen:**



**Produkt:** **Fallschutzbeläge**  
**Stoßdämpfender Spielplatzboden**  
**aus Holzhackschnitzel**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: [www.tuvsud.com/ps-zert](http://www.tuvsud.com/ps-zert)

**Prüfbericht Nr.:** 028- 713234804

**Gültig bis:** 2027-11-06

**Datum,** 2022-11-07

( Martin Schmied )

# ZERTIFIKAT

Nr. B 039296 0002 Rev. 00

Modell(e): KHR-Fallbelag

## Kenndaten

|            |                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Korngröße: | 5- 30 mm<br><br>Hinweis:<br>Der Anteil an Übergrößen bzw. Überkorn von einer Länge bis maximal 70 mm wird dabei bis maximal 10 % als akzeptabel erachtet. |
| Holzarten: | 100% Nadelholz                                                                                                                                            |
| Farbe:     | naturbelassen, gelb, rot                                                                                                                                  |
| Dämpfung:  | Schichtdicke 30 cm<br>max. zulässige Fallhöhe 3,0 m<br>Schichtdicke 20 cm<br>max. zulässige Fallhöhe 2,0 m                                                |

Geprüft nach: PPP 55058B:2022  
DIN EN 1177:2018